

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ)

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής αναστόμωσης ιστών επαναφορτιζόμενο με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης, με αγκτήρες (κλιπς) από τιτάνιο με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης που να αποτελείτε από ισχυρά ορθογώνιας διατομής κλιπς με αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις τουλάχιστον 14 Newton και πεπλατυσμένους υποδοχείς των κλιπς ανάλογα με το πάχος του ιστού, 60 mm , σε κάθε εργαλείο να υπάρχει προφορτισμένη και μια αντίστοιχη κασέτα. Α) για κανονικούς ιστούς Β) για παχύς ιστούς	Τεμ: 10 Τεμ: 10
2	Ανταλλακτικές κεφαλές με νέα κοπτική λάμα και με ισχυρούς αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής , με μηχανισμό κατεύθυνσης των κλιπ σε σύγκληση σχήμα Β για τα παραπάνω εργαλεία 60 mm Α) για κανονικούς ιστούς Β) για παχύς ιστούς	Τεμ: 10 Τεμ: 10
3	Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής αναστόμωσης ιστών επαναφορτιζόμενο με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης, με αγκτήρες (κλιπς) από τιτάνιο με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης που να αποτελείτε από ισχυρά ορθογώνιας διατομής κλιπς με αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις τουλάχιστον 14 Newton και πεπλατυσμένους υποδοχείς των κλιπς ανάλογα με το πάχος του ιστού, 80 mm , σε κάθε εργαλείο να υπάρχει προφορτισμένη και μια αντίστοιχη κασέτα. Α) για κανονικούς ιστούς Β) για παχύς ιστούς	Τεμ: 8 Τεμ: 8
4	Ανταλλακτικές κεφαλές με νέα κοπτική λάμα και με ισχυρούς αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής , με μηχανισμό κατεύθυνσης των κλιπ σε σύγκληση σχήμα Β για τα παραπάνω εργαλεία 80 mm Α) για κανονικούς ιστούς Β) για παχύς ιστούς	Τεμ: 8 Τεμ: 8
5	Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες ενεργού μήκους 22 εκ +- 10% με τριπλή γραμμή συρραφής και διαφορετικού μεγέθους κλιπ τιτανίου σε κάθε γραμμή συρραφής και κλιμακωτό σχεδιασμό της κεφαλής , με αφαιρούμενη, ανακλινόμενη κεφαλή, διαμέτρου αναστόμωσης. 25mm +-20% 28mm +-20% 31mm +-20% 33mm +-20%	Τεμ: 3 Τεμ: 3 Τεμ: 5 Τεμ: 5
6	Ψαλιδοειδής λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και σύντηξης ιστών, συνολικού μήκους 18.8 cm ανοικτής χειρουργικής. Με ηλεκτρόδιο μήκους 16.5 mm και κυρτούς τραυματικούς σιαγόνες 28° με κεραμικά στοπ στην εσωτερική επιφάνεια και θερμική μόνωση στην εξωτερική, ώστε να είναι κατάλληλη για θυρεοειδεκτομές, αμυγδαλεκτομές αιμορροϊδεκτομές (κατά Milligan-Morgan) αλλά και άλλες ακριβείς επεμβάσεις ανοικτής χειρουργικής σε ιδιαίτερα ευαίσθητους ιστούς .	Τεμ: 10
7	Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως και 7 MM (πιστοποιημένη), με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης για περισσότερη ασφάλεια. Με χειροδιακόπτη, κλείδωμα χειρολαβής και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής, με κυρτές σιαγόνες κατά 14ο μήκους 36mm, μήκους κοπής 34mm, περιστρεφόμενη κατά 180ο, παραλληλόγραμμου άξονα μήκους 18cm για καλύτερη λειτουργικότητα	Τεμ: 10
8	Συρραπτικά δέρματος με 35 κλιπς τιτανίου	Τεμ: 500
9	Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, περιστροφής 360° και χειρολαβή με ενσωματωμένο πολυμερες για βέλτιστο έλεγχο του εργαλείου. Δυνατότητα 25 πυροδοτήσεων, με μηχανισμό ανοίγματος-κλεισίματος των σιαγόνων από τη σκανδάλη, το οποίο να μπορεί να δεχθεί ευθείες κεφαλές, αρθρούμενες κεφαλές, κεφαλές με κεκαμένο ακρο, κεφαλές με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής χωρίς ενισχυτικό συρραφής σε μεγέθη συρραφής 30mm/45mm/60mm, κεφαλές με ενσωματωμένο απορροφησιμο ενισχυτικό της γραμμής συρραφής πάχους 0,15mm και διαφορετικού ύψους κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής σε μεγέθη συρραφής 45mm/60mm, κεφαλές καμπύλης σχεδίασης με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής μήκους 60mm και κεφαλές με διαφορετικό ύψος κλιπ για πολύ παχύ ιστό (2,25-3mm) με μεγέθη συρραφής 45mm/60mm . Διαθέτει νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με αποφυγή προπυροδότησης, με στυλεό μήκους 16cm. Διαθέτει γαλαζιο κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης και αντικατάστασης της ανταλλακτικής κεφαλής και κόκκινη ενδείξη λανθασμένης φόρτωσης.	Τεμ: 10
10	Ανταλλακτική κεφαλή για εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης,για αγγειακό/κανονικό ιστό 60mm με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής και πεπλατισμένους υποδοχείς των κλιπς, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση , επιλογή κεκαμένου άκρου και επιλογή ενισχυτικού συρραφής	Τεμ: 10
11	Ενδοσκοπικός βρόγχος απορροφήσιμος Νο 0 για σκωλικοειδεκτομές και απολίνωση κυστικού πόρου	Τεμ: 30
12	Επαναφορτιζόμενος κυρτός κοπτοράπτης παχέων ιστών, με clip τιτανίου, μήκος συρραφής 40 mm, με ενσωματωμένη λάμα στην κεφαλή και δυνατότητα εναλλαγής κεφαλών με ξεχωριστές σκανδάλες σύγκλεισης - πυροδότησης	Τεμ: 10

Επισημαίνεται ότι τα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Δεν επιτρέπεται η προμήθεια των πάσης φύσεως μεταχειρισμένων υλικών.